
# FLY K| Türluftschleier für Insektenschutz

## Eigenschaften

**Umluftgerät für Insektenschutz mit kompakten Maßen und ansprechendem Design. Der FLY Türluftschleier erzeugt einen Hochgeschwindigkeitsluftstrahl, der das Eindringen von Insekten in Gebäude durch Öffnungen (geöffnete Türe oder Fenster) mit einer Höhe bis zu 2 m minimiert.**



- „Türluftschleier für Insektenschutz an Eingängen zu Lebensmittelverarbeitung, Krankenhäusern, Reinräumen oder sonstiger Industrie. Hochgeschwindigkeitsluftbarriere, die das Eindringen von fliegenden Insekten in das Gebäude vermeidet. Einbauhöhe bis zu 2 Meter nach NSF 37 Standard.“
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß).Andere Farben oder Edelstahl sind auf Anfrage möglich.
- Durch die großzügigen Öffnungen des Ansauggitters erübrigt sich eine intensive Wartung.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar von 0-15° zu jeder Seite.
- Doppelseitig saugende, geräuscharme, effiziente EC-Radialventilatoren mit Außenläufermotoren und sehr niedrigem Energieverbrauch.
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.

## Beschreibung


50Hz


| | Umluft | |
|---|---|---|
| **Modell** | **Luftleistung** (m³/h) | **Empfohlene Einbauhöhe** (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

60Hz

| | Umluft | |
|---|---|---|
| **Modell** | **Luftleistung** (m³/h) | **Empfohlene Einbauhöhe** (m) |
| FLY K 1000 A | 2700 | 2 |
| FLY K 1500 A | 3600 | 2 |
| FLY K 2000 A | 5400 | 2 |
| FLY K 2500 A | 6300 | 2 |
| FLY K 3000 A | 7200 | 2 |

## Abmessungen




| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

