

Eigenschaften

Dekorativ, minimalistisch und elegant, der ZEN BB ist der Lieblingst rluftschleier der Architekten und der Designer und wird oft in ihren Bauvorhaben ausgeschrieben. Die BB Version der ZEN Luftschleieranlage verf gt  ber die neuesten EC Ventilatoren und bringt die gleiche Leistung wie ein Industriet rluftschleier. Sein cleveres Design und seine hohe Leistung passt zur inneren oder  u eren  sthetik jedes Geb ude und wird zu einem weiteren dekorativen Element. Der ZEN BB T rluftschleier bietet endlose M glichkeiten, die nur durch Ihre Fantasie begrenzt sind!



- Designt rluftschleier mit einem zeitgen ssischen Stil. Minimalistisches und elegantes Design, das zu jeder r umlichen Gegebenheit passt. Das Ger t bietet unendlich viele Gestaltungsoptionen.
- Die Aluminiumblenden k nnen je nach Kundenwunsch mit einem Muster, Piktogramm oder dem eigenen Firmenlogo elegant in Szene gesetzt werden.
- Die Frontblende ist standardm  ig aus eloxiertem Aluminium. Optional auch in Edelstahl, aus anderen Materialien wie Holz. Muster oder Schriftz gen m glich.
- Das Ger t ist in einer Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardm  ig in Schwarz gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erh ltlich.
- Tragfl chig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Doppelseitig saugende, ger uscharme, effiziente EC-Radialventilatoren mit Au enl ufermotoren und sehr niedrigem Energieverbrauch
- „P“ Typ mit Warmwasserregister. „E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft. Optionales Direktverdampfungsregister.
- Plug&Play Steuerung mit 7m RJ45 Kabel und IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Optional: Clever Control (programmierbar, automatisch, intelligent, energiesparend, Modbus RTU f r GLT Anschluss...)

Beschreibung

50Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m ³ /h)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m ³ /h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

PWW					
Modell	Luftleistung (m ³ /h)	Heizleistung 80/60�C (kW)	Heizleistung 60/40�C (kW)	Heizleistung 50/40�C (kW)	Empfohlene Einbauh�he (m)
ZEN BB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
ZEN BB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
ZEN BB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
ZEN BB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
ZEN BB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
ZEN BB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
ZEN BB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7



PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
ZEN BB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
ZEN BB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
ZEN BB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
ZEN BB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7


60Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 1000 A	4020	5-7
ZEN BB 1500 A	5360	5-7
ZEN BB 2000 A	8040	5-7
ZEN BB 2500 A	9380	5-7

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 1000 E	4020	6/15/21	5-7
ZEN BB 1500 E	5360	8/19/27	5-7
ZEN BB 2000 E	8040	12/30/42	5-7
ZEN BB 2500 E	9380	16/30/46	5-7

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN BB 1000 P86	3750	18,21	-	-	5-7
ZEN BB 1500 P86	5000	26,46	-	-	5-7
ZEN BB 2000 P86	7500	38,44	-	-	5-7
ZEN BB 2500 P86	8750	46,38	-	-	5-7
ZEN BB 1000 P64	3750	-	15,16	-	5-7
ZEN BB 1500 P64	5000	-	21,87	-	5-7
ZEN BB 2000 P64	7500	-	31,13	-	5-7
ZEN BB 2500 P64	8750	-	38,96	-	5-7
ZEN BB 1000 P54	3750	-	-	16,48	5-7
ZEN BB 1500 P54	5000	-	-	24,15	5-7
ZEN BB 2000 P54	7500	-	-	35,04	5-7
ZEN BB 2500 P54	8750	-	-	42,12	5-7

Abmessungen



	L	I	A
Zen BB 1000	1220	1140	1115
Zen BB 1500	1620	1544	1515
Zen BB 2000	2120	2044	2015
Zen BB 2500	2620	2544	2515