



Eigenschaften

Dekorativ, minimalistisch und elegant, der ZEN ist der Lieblingstürluftschleier der Architekten und der Designer und wird oft in ihren Bauvorhaben ausgeschrieben. Sein cleveres Design und seine hohe Leistung passt zur inneren oder äußeren Ästhetik jedes Gebäude und wird zu einem weiteren dekorativen Element. Der ZEN Türluftschleier bietet endlose Möglichkeiten, die nur durch Ihre Fantasie begrenzt sind!

Image not found or type unknown

Türluftschleier ZEN

- Designtürluftschleier mit einem zeitgenössischen Stil. Minimalistisches und elegantes Design, das zu jeden räumlichen Gegebenheiten passt. Das Gerät bietet unendlich viele Gestaltungsoptionen.
- Die Aluminiumblenden können je nach Kundenwunsch mit einem Muster, Piktogramm oder dem eigenen Firmenlogo elegant in Szene gesetzt werden.
- Die Frontblende ist standardmäßig aus eloxiertem Aluminium. Optional auch in Edelstahl, aus anderen Materialien wie Holz, Muster oder Schriftzügen möglich.
- Das Gehäuse ist in einer Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig in Schwarz gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und geräuscharme doppelseitig saugende Radialventilatoren mit 230V Außenläufermotoren. Die EC Modelle sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.
- „P“ Typ mit Warmwasserregister. „E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement mit interner Regelung. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft. Optionales Direktverdampfungsregister.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.

Beschreibung

50Hz

Umluft			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	
ZEN M 1000 A	1980	2,5-3,5	
ZEN M 1500 A	2640	2,5-3,5	
ZEN M 2000 A	3960	2,5-3,5	
ZEN M 2500 A	4620	2,5-3,5	
ZEN M 3000 A	5280	2,5-3,5	
ZEN G 1000 A	2400	3-4	
ZEN G 1500 A	3200	3-4	
ZEN G 2000 A	4800	3-4	
ZEN G 2500 A	5600	3-4	
ZEN G 3000 A	6400	3-4	
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2	
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2	
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2	
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2	
ZEN ECG 3000 A	7200	3-4,2	

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN M 1000 E	1980	3/6/9	2,5-3,5
ZEN M 1500 E	2640	4/8/12	2,5-3,5
ZEN M 2000 E	3960	6/12/18	2,5-3,5
ZEN M 2500 E	4620	6/12/18	2,5-3,5



Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN M 3000 E	5280	6/12/18	2,5-3,5
ZEN G 1000 E	2400	5/10/15	3-4
ZEN G 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4
ZEN G 2000 E	4800	10/20/30	3-4
ZEN G 2500 E	5600	10/20/30	3-4
ZEN G 3000 E	6400	10/20/30	3-4
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 3000 E	7200	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN M 1000 P86	1860	2,5-3,5	9,84	-	-
ZEN M 1500 P86	2480	2,5-3,5	14,23	-	-
ZEN M 2000 P86	3720	2,5-3,5	22,17	-	-
ZEN M 2500 P86	4340	2,5-3,5	27,69	-	-
ZEN M 3000 P86	4960	2,5-3,5	27,69	-	-
ZEN G 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-
ZEN G 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-
ZEN G 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-
ZEN G 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-
ZEN G 3000 P86	6000	3-4	31,16	-	-
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
ZEN ECG 3000 P86	6800	3-4,2	33,63	-	-
ZEN M 1000 P64	1860	2,5-3,5	-	9,22	-
ZEN M 1500 P64	2480	2,5-3,5	-	13,65	-
ZEN M 2000 P64	3720	2,5-3,5	-	19,7	-
ZEN M 2500 P64	4340	2,5-3,5	-	23,48	-
ZEN M 3000 P64	4960	2,5-3,5	-	23,48	-
ZEN G 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-
ZEN G 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-
ZEN G 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-
ZEN G 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-
ZEN G 3000 P64	6000	3-4	-	26,61	-
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
ZEN ECG 3000 P64	6800	3-4,2	-	28,84	-
ZEN G 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56
ZEN G 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37
ZEN G 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15



PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN G 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76
ZEN G 3000 P54	6000	3-4	-	-	28,76
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38
ZEN ECG 3000 P54	6800	3-4,2	-	-	31,38

60Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN G 1000 A 60Hz	2400	3-4
ZEN G 1500 A 60Hz	3200	3-4
ZEN G 2000 A 60Hz	4800	3-4
ZEN G 2500 A 60Hz	5600	3-4
ZEN ECG 1000 A	2700	3-4,2
ZEN ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2
ZEN ECG 1500 A	3600	3-4,2
ZEN ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2
ZEN ECG 2000 A	5400	3-4,2
ZEN ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2
ZEN ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2
ZEN ECG 2500 A	6300	3-4,2

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
ZEN ECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
ZEN ECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
ZEN ECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
ZEN ECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN ECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
ZEN ECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
ZEN ECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
ZEN ECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
ZEN ECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
ZEN ECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
ZEN ECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
ZEN ECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
ZEN ECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
ZEN ECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
ZEN ECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24



Modell	PWW				
	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
ZEN ECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38

Abmessungen

Türluftschleier Zen | Abmessungen